



CAISA®
Calidad de Alto Grado®

FICHA TÉCNICA

MODELO: Esterimatic 12-27R

SERIE DE MODELO: 0E12-R-B

CAIMESTERIMATIC™
calidad de alto grado®

Datos Generales

Artículo.....	Esterilizador 12-27R
Tecnología.....	Calor seco / convección natural.
Dimensiones exteriores	(Anchura x altura x profundidad) 51.5 x 31 x 29 cm.
Dimensión de la cámara.....	(Anchura x altura x profundidad) 31.5 x 23 x 21.5 cm.
Volumen de la cámara.....	15.5 Litros.
Material del cuerpo exterior.....	Acero laminado en frío, calibre-20.
Material de la cámara.....	Aluminio anticorrosivo calibre-20
Acabado exterior	Pintura electrostática de alta protección anticorrosiva.
Certificados	NOM/ANCE, bajo la norma: NOM-003-SCFI-2000

Características

- Diseño funcional tipo gabinete o de pared para su fácil acomodo, disponible en color Blanco.
- 3 charolas de aluminio anticorrosivo con esquinas redondeadas de 30 x 20 cm.
- Termostato análogo graduado de 50° a 260 °C con foco piloto indicador de funcionamiento.
- Control de tiempo análogo de 5 a 60 minutos con foco piloto indicador de funcionamiento.
- Resistencia CAISA de bajo consumo eléctrico aislada de la cámara que evita la radiación al instrumental.
- Ultra bajo consumo eléctrico de 550 W +/- 10 %, el más ahorrador del segmento con un voltaje de 127~, 60 Hz.
- Función de precalentamiento automático el cual permite iniciar el ciclo de esterilización una vez alcanzada la temperatura seleccionada previamente en el termostato.
- Deflector convexo que genera una transmisión de calor uniforme controlando totalmente la temperatura homogénea dentro de la cámara, maximizando el proceso de esterilización.
- Sensor de temperatura de alta precisión colocado en la parte superior de la cámara.
- Maneral de sujeción para manejo y transporte de charolas, con cabo de madera barnizado y uña de acero inoxidable.
- Parrilla de aluminio con orificios en la parte inferior de la cámara para hacer más uniforme la temperatura.
- Carcasa de acero con forro de lana mineral, ventilas de aire y punto de monitoreo de temperatura.
- Puerta con brazo soporte de acero inoxidable y sello cerámico para alta temperatura (260°C).
- Instructivo de fácil manejo.
- Garantía CAISA® por 1 año y 3 meses en partes eléctricas.



CAISA®



WWW.GRUPOCAISA.COM.MX

VENTAS@GRUPOCAISA.MX

LA INFORMACIÓN DE ESTA FICHA TÉCNICA
PUEDE CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO.
CONSULTE LA ÚLTIMA VERSIÓN EN LA PÁGINA
WEB DE LA COMPAÑÍA..